



## CHAUFFAGES AIR PULSÉ PORTABLES ÉLECTRIQUES GAMME C - C3 ET C5



### DESSCRIPTIF

Générateurs d'air chaud pulsé mobiles fonctionnant sur une alimentation électrique. Ni odeur, ni gaz de combustion. Peut être utilisés dans les locaux fermés, les zones confinées ou en sous-sol, ainsi que dans les locaux où la présence d'une flamme est indésirable. Ne nécessitent aucune surveillance. Températures de soufflage très élevées - Fonction ventilation seule - Post ventilation automatique - sécurité de surchauffe. Débit d'air à 65° : 360 m<sup>3</sup>/heure. Indice de protection : IPX4. Dimensions : 410 x 285 x 315 mm.



### DETAILS

Leur moteur est entièrement intégré afin d'éviter de fausser le ventilateur en cas de chute ou de choc accidentel.

Télécharger la fiche de présentation de la gamme

Code	Modèle	Puissance	Tension	Caractéristiques
794700	C3	Calorique Max : 3,3 Kw - ampérage max : 13,4 A - Réglage : 0 - 1,65 - 3,3 Kw	230 V	Élévation temp
794702	C5	Calorique Max : 5 Kw - ampérage max : 7,2 A - Réglage : 0 - 1,65 - 0 - 2,5 - 5 Kw	380 V	Élévation temp